



Allarmi visualizzatori Digit LED

IDENTIFICAZIONE

- ▶ Allarme per l'indicazione digitale di una grandezza analogica 4-20 mA Display a digit LED
- ▶ Configurazione di due soglie d'allarme con differenziale di intervento e ritardo di eccitazione del relè
- ▶ Indicazione di sonda non collegata o in avaria
- ▶ Uscite statiche di riporto dello stato d'allarme e della suoneria
- ▶ Presenza di un relè per ogni soglia d'allarme
- ▶ BUS RS 485 integrato
- ▶ Led rossi per segnalazione allarmi di emergenza
- ▶ Segnalazione di allarme acustico ripristinabile automaticamente
- ▶ Presenza di pulsanti per tacitazione suoneria
- ▶ Presenza di led verde per segnalazione presenza alimentazione elettrica
- ▶ Programmazione direttamente da menù tramite tasti
- ▶ Sistema con microcontrollore interno



MARCATURA CE

Organismo notificato: CE 0476

Marcatura CE in classe di rischio II B secondo Decreto Legislativo 24 febbraio n° 46 "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici" e s.m.i.

Marcatura CE in conformità alla Direttiva 108/2004/CE EMC

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 7396-1: "Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto"

EN 60601-1: "Apparecchi elettromedicali - Norme generali per la sicurezza"

EN 60601-1-2: "Apparecchi elettromedicali - Compatibilità elettromagnetica"

EN 60601-1-8: "Sistemi di allarme per apparecchiature elettromedicali"

* La validità delle norme è riferita all'anno in corso

- ▶ Gas compressi
- ▶ Temperatura di stoccaggio: -20 °C ÷ +60 °C
- ▶ Temperatura di utilizzo: +10 °C ÷ +40 °C
- ▶ Contenitore modulare per guida DIN 43380 a 4 unità
- ▶ Relè 1A max 50 V
- ▶ Tensione di alimentazione:
cod. **AQ-251D-H001:**
230 V AC - 50 Hz - 3.5 VA
Fusibile 100 mA (FAST)
- cod. **AQ-251D-H002:**
24V AC - 50 Hz - 3.5 VA
Fusibile 1A (FAST)
- ▶ Ingressi 1 in corrente 4-20 mA
- ▶ Portata massima uscite allarme: 24 V 20 mA
- ▶ Dimensioni allarme, imballo, peso:
16.5 x 11 x 9 cm, scatola,
0.36 kg
- ▶ Soggetto a decreto RAEE

CODICE	DESCRIZIONE	REGISTRAZIONE REPERTORIO D.M.	
		CND	D.M.
AQ-251D-H001	Allarme visualizzatore digit led segnali 4-20 mA, tensione di alimentazione 230 V	Z120309	995165
AQ-251D-H002	Allarme visualizzatore digit led segnali 4-20 mA, tensione di alimentazione 24 V	Z120309	995165

